

AD Join (NTLM)

In diesem Beispiel heißt unsere Testdomain „domain.panda“.

Der Domaincontroller + DNS Server hat die IP 192.168.160.1

1.)

HTTP Proxy: Authentifizierung

» Konfiguration Zugriffsrichtlinien **Anmeldung** Webfilter AD Beitritt HTTPS Proxy

Authentifizierungsmethode auswählen *
Windows Active Directory (NTLM) ▼

Authentifizierungs Einstellungen ?

Authentication Realm *
domain.panda

Anzahl an Authentifizierungsprozessen * 20
Authentifizierungscache TTL (in Minuten) * 60

Anzahl der unterschiedlichen IP Adressen pro Benutzer * 0
Benutzer / Ip Cache TTL (in Minuten) * 0

NTLM spezifische Einstellungen ?

Domainname des AD Servers *
domain Controller (NetBIOS Name) ~~AD Domain beitreten~~

PDC Hostname des AD Server *
domain Controller (NetBIOS Name) BDC Hostname des AD Servers

PDC IP Adresse des AD Servers *
IP Domain Controller BDC IP Adresse des AD Servers

Speichern

Status: Verbunden: main (Dd 0h 1m 6s) Uptime: 13:13:58 up 2 min, 0 users, load average: 2.43, 1.13, 0.42
Panda GateDefender Appliance release 5.00.04 (Deployset #0) (c) Panda Security S.L.

Bitte geben Sie als Domainname des AD Servers nur den NetBIOS Namen an, z.B. server01
NICHT server01.domain.panda

Sobald die Felder korrekt ausgefüllt sind, klicken Sie bitte auf „speichern“. Der Punkt
„Domain beitreten“ wird hier komplett ignoriert.

2.)

Nun muss ein DNS für die Domain definiert werden.

DNS Proxy - DNS Routing

» DNS Proxy **DNS Routing** Anti-Spyware

» Aktuelle Konfiguration

benutzerdefinierte Domain hinzufügen

Domäne *

DNS Server *

Anmerkung * Dieses Feld wird benötigt

oder [Abbrechen](#) * Dieses Feld wird benötigt.

Domäne	Nameserver	Anmerkung	Aktionen
--------	------------	-----------	----------

Sobald der DNS hinterlegt ist, starten Sie den kompletten Gatedefender bitte neu. Nach dem Neustart kommt der eigentliche Domain-Join.

3.)

HTTP Proxy: AD Beitritt

» Konfiguration Zugriffsrichtlinien Anmeldung Webfilter **AD Beitritt** HTTPS Proxy

Benutzername des ADS Administrators

Passwort des ADS Administrators

* Dieses Feld wird benötigt.

Als Benutzername geben Sie bitte **NUR** den Namen des Users an z.B. administrator **NICHT** domain/administrator oder administrator@domain.panda